



GTS 300 HPE- TECHNISCHE DATEN

MOTOR	Einzylinder, 4-Takt, 4-Ventil hpe
HUBRAUM	278 cc
BOHR X HUB	75 mm x 63 mm
LEISTUNG	(17.5 kW) 23.8 PS bei 8,250 U/min
MAX. DREHMOMENT	26 Nm bei 5,250 U/min
VERBRAUCH	3.2 L/100km
CO2 EMISSION	74 g/km
KRAFTSTOFFZUFUHR	Elektronische Einspritzung
KÜHLUNG	Flüssigkeit
STARTER	Elektronisch
GETRIEBE	CVT stufenloses Automatikgetriebe mit Drehmomentunterstützung
KUPPLUNG	Automatische Fliehkraftkupplung
KAROSSERIE	Stahlblech mit geschweißten Verstärkungen
VORDERE AUFHÄNGUNG	Einarmschwinge und hydraulischem Stoßdämpfer
HINTERE AUFHÄNGUNG	Triebsatzschwinge, 2 hydraulische Stoßdämpfer mit einstellbarer Federvorspannung in 4 Positionen
VORDERE BREMSE	Hydraulisch mit Ø 220 mm Stahlscheibe
HINTERE BREMSE	Hydraulisch mit Ø 220 mm Stahlscheibe
ASSISTENZSYSTEME	2-Kanal-ABS/ASR
VORDERRAD	Schlauchlos 120/70 - 12"
HINTERRAD	Schlauchlos 130/70 - 12"
LÄNGE/BREITE/RADSTAND	1,950 / 755 / 1,375 mm
SITZHÖHE	790 mm
TANK	8.5 litres
EMISSIONSKLASSE	Euro 5