



PIAGGIO LIBERTY S 50 – TECHNISCHE DETAILS

MOTOR	Einzyylinder i-get 4-takt
HUBRAUM	49 ccm
BOHR X HUB	39 x 41,4 mm
MAX LEISTUNG	2,2kW (3,0 PS) @ 7.500 U/min
MAX DREHMOMENT	3,0 Nm @ 6.500 U/min
VERBRAUCH (WMTC)	2,5 l/100km
EMISSION	57 g/km
VENTILSTEUERUNG	Eine obenliegend Nockenwelle (SOHC) - 3 Ventile (2 Einlass, 1 Auslass)
KÜHLUNG	Luft
SCHMIERUNG	Naß-Sumpf
KRAFTSTOFFVERSORGUNG	Elektronische Benzineinspritzung
STARTER	Elektrisch
GETRIEBE	Stufenlose Variomatik CVT
KUPPLUNG	Trockene Fliehkraftkupplung
RAHMEN	Rohrrahmen aus hochfestem Stahl
AUFHÄNGUNG VORNE	Hydraulische Teleskop-Gabel
AUFHÄNGUNG HINTEN	Spiralfeder und Stoßdämpfer
VORDERREIFEN	Schlauchlos 90/80 - 16", 51J
HINTERREIFEN	Schlauchlos 100/80 - 14", 54J
BREMSE VORNE	Ø 240 mm Scheibe
BREMSE HINTEN	Ø 140 mm Trommel
LÄNGE X BREITE	1.945 mm x 700 mm
RADSTAND	1.370 mm
SITZHÖHE	780 mm
TANKVOLUMEN	6 L (0,5 L Reserve)
ABGASNORM	Euro 5