



(VESPA PRIMAVERA)^{RED} 50 – TECHNISCHE DETAILS

MOTOR	Einzyylinder, 4 Takt, 3 Ventile, i-get
HUBRAUM	49 ccm
BOHR X HUB	39 mm x 41.4 mm
MAX. LEISTUNG	2.3 kW - 3.1 PS bei 7.750 U/min
MAX. DREHMOMENT	3.1 Nm at 5.750 U/min
VERBRAUCH	38,5 km/l
CO2 EMISSION	59 g/km
TREIBSTOFFZUFUHR	Elektronische Einspritzung
KÜHLUNG	Luft
STARTER	Elektrisch
GETRIEBE	CVT stufenloses Getriebe mit Drehmomentserver
KUPPLUNG	Automatische Fliehkraft-Trockenkupplung mit Schwingungsdämpfern
RAHMEN	Rahmen aus Stahlblech mit geschweißten Verstärkungen
AUFHÄNGUNG VORNE	Einseitiger Querlenker mit Schraubenfeder und hydraulischem Monoshock-Dämpfer
AUFHÄNGUNG HINTEN	Schraubenfeder mit hydraulischem Monoshock-Dämpfer
VORDERBREMSE	Ø 200 mm Edelstahlscheibe mit hydraulischer Steuerung
HINTERBREMSE	Ø 140 mm Trommel mechanisch betrieben
ABS SYSTEM	-
VORDERREIFEN	Schlauchlos 110/70 - 12"
HINTERREIFEN	Schlauchlos 120/70 - 12"
LÄNGE/BREITE/ RADSTAND	1,860 / 745 / 1,330 mm
SITZHÖHE	785 mm
TANKVOLUMEN	7,5 Liter
EMISSIONSSTANDARD	Euro 5